



ZR.6304.77.2025.AG.1458

Gdańsk, 01.04.2025 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11

80-560 Gdańsk

Dot. pisma BBO.065.2025.AWA – „Zagospodarowanie miejskiej działki na terenie dzielnicy Zaspa Rozstaje”.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w odpowiedzi na ww. wniosek przekazuje następujące wytyczne do projektowanej inwestycji:

1. zakres: działka nr 244/5, obr. 033 – wykonanie elementów małej architektury – alejek, ławek, śmietników oraz siłowni zewnętrznej
2. dzielnica: Zaspa – Rozstaje
3. wytyczne ogólne:
 - Inwestycję należy zaprojektować uwzględniając opracowania: „Poradnik projektowania uniwersalnego - szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku”, „Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdańska” oraz „Gdańska Karta dla Drzew”.
 - Inwestycje należy zaprojektować w oparciu o istniejące zagospodarowanie (w tym istniejące przedepty), ze szczególnym uwzględnieniem istniejącej zieleni.
 - Projektując zagospodarowanie działki należy unikać kolizji z istniejącym drzewostanem.
 - Nie należy lokalizować urządzeń siłowni w obrębie SOD.
 - Należy wprowadzić elementy małej architektury – ławki i kosze na odpady. Sugeruje się wprowadzenie stojaków rowerowych.
 - Należy przedstawić przekroje poprzeczne i podłużne.
4. wytyczne do układu:
 - Należy zachować minimalną szerokość ciągów pieszych 2 m w świetle przejścia. Dopuszcza się lokalne zawężenie chodników do szerokości 1,5 m w świetle przejścia.
 - Należy unikać tworzenia barier przestrzennych pomiędzy nawierzchnią ciągów pieszych, a nawierzchnią pod urządzeniami siłowni zapewniając łatwy dostęp do urządzeń osobom z niepełnosprawnością ruchową.
 - Projektując chodniki należy unikać kątów prostych i ostrych na połączeniach, należy stosować ukosy lub wyoblenia.
 - Przy projektowaniu połączeń ciągów komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych należy unikać barier przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeża.
 - Na chodnikach nie należy stosować krawężników ani oporników w poprzek nawierzchni chodnika (również wtopionych).
5. wytyczne do nawierzchni:
 - Nowoprojektowane ciągi pieszce należy projektować z nawierzchni przepuszczalnej gliniasto-żwirowej.
 - Nawierzchnie gliniasto-żwirowe należy projektować wykończone żwirem o frakcji nie ograniczającej dostępności osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Wykończenie nawierzchni przepuszczalnych należy dostosować do możliwości poruszania się osób na wózkach lub rowerem.

- W przypadku wymiany nawierzchni na istniejących ciągach pieszych, nawierzchnie należy zaprojektować z płytki betonowej 30x30 cm gładkiej w kolorze szarym, w układzie ciosowym.
- Należy stosować krawężniki, oporniki i obrzeża betonowe.
- Place pod urządzeniami siłowni należy projektować z nawierzchni naturalnej - przepuszczalnej gliniasto-żwirowej.
- Należy zaprojektować odpowiednią nawierzchnię pod urządzeniami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, zapewniającą komfort dojścia i dojazdu do urządzeń.

6. wytyczne do urządzeń:

- Należy projektować siłownię składającą się z wielu urządzeń umożliwiających korzystanie przez wiele osób w trybie rotacyjnym, bądź składającą się z kilku urządzeń wielofunkcyjnych.
- Wyposażenie siłowni należy dostosować do zróżnicowanej sprawności fizycznej użytkowników. Zaleca się stosowanie urządzeń o możliwości regulacji stopnia trudności wykonywanych ćwiczeń.
- Należy zlokalizować minimum jedno urządzenie z możliwością korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami fizyczną.
- Wszystkie urządzenia należy zaprojektować z materiałów posiadających wysoką odporność na warunki atmosferyczne, korozję i eksploatację oraz dewastację.
- Urządzenia należy malować na kolor RAL7016 wykończeniu mat struktura.
- Należy opisać i przedstawić rysunki (rzuty, przekroje, widoki) wszystkich projektowanych urządzeń oraz ich lokalizacji na terenie siłowni.
- Urządzenia i nawierzchnie należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm, m.in. PN-EN 16630.
- Należy dostosować rodzaj nawierzchni do zastosowanych urządzeń siłowni, zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm, m.in. PN-EN 16630.
- Każde urządzenie należy wyposażać w tabliczkę zawierającą instrukcję obsługi.
- Obiekt powinien być wyposażony w tablicę informacyjną zawierającą m.in. regulamin.
- Koncepcję projektową należy przedłożyć do działu PO celem zaopiniowania.

7. elementy małej architektury:

- Na terenie należy przewidzieć lokalizację elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci, sugeruje się uzupełnienie zagospodarowania o stojaki na rowery. Ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery należy lokalizować w utwardzonych kieszonkach o nawierzchni projektowanych ścieżek/dojść lub w granicach ścieżki/dojścia, z uwzględnieniem wymaganej minimalnej szerokości w świetle przejścia.
- Nawierzchnię kieszzonek przy istniejących ciągach pieszych należy projektować analogicznie jak nawierzchnię nowoprojektowanych ciągów pieszych.
- W obrębie ławki, w nawierzchni utwardzonej, należy zaprojektować miejsce na wózek dziecięcy/inwalidzki.
- Należy projektować ławki zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Ilość projektowanych koszy na odpadki należy ograniczyć do minimum. Sugeruje się lokalizację na połączeniach ciągów pieszych.
- Kosze na odpadki należy lokalizować w oddaleniu min. 2m od ławki. Nie należy projektować koszy przy każdej ławce.
- Należy projektować kosze na śmieci zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Należy projektować stojaki na rowery zgodnie z załącznikiem nr 3.

8. tablice regulaminowe:

- Teren siłowni zewnętrznej należy wyposażać w tablice regulaminowe. Treść tablic zostanie podana na etapie projektu budowlanego. Tablice regulaminowe lub informacyjne należy lokalizować w odległości nie większej niż 20cm krawędzi chodników i ścieżek.
- Należy projektować tablicę regulaminową malowaną na kolor RAL7016 według załącznika nr 4.
- Na etapie projektu wykonawczego należy wystąpić o plik edytowalny treści regulaminu na adres: [gzdz-pp@gdansk.gda.pl](mailto:gzdiz-pp@gdansk.gda.pl)

9. zieleni:

- Priorytetowo należy zachować istniejący drzewostan.
- W trakcie realizacji zadania należy zastosować wszystkie możliwe formy ochrony istniejącej roślinności.
- Należy odtworzyć zieleni niską zniszczoną podczas realizacji zadania.
- Przed przystąpieniem do projektu budowlanego należy sporządzić inwentaryzację zieleni, gospodarkę drzewostanem wraz z zaleceniami ochronnymi dla drzew i krzewów.

10. oświetlenie

- Ze względu na poczucie bezpieczeństwa użytkowników oraz wydłużenie możliwości korzystania z powstającej infrastruktury (szczególnie w okresie jesienno- zimowym) główne ciągi komunikacyjne winny być objęte oświetleniem w standardzie spełniającym wymagania norm i przepisów dotyczących ciągów pieszych dróg publicznych wg PN/EN 13201 oświetlenie dróg.
- W przypadku podjęcia decyzji o potrzebie realizacji oświetlenia w zakresie terenów Gminnych lub przewidzianych do utrzymania przez GZDiZ o warunki techniczne projektowania, wykonania i przekazania w użytkowanie oświetlenia wystąpić do GZDiZ, przedstawiając zaakceptowany przez użytkownika terenu parkowego zakres planowanej inwestycji oświetleniowej na aktualnym planie sytuacyjnym z docelową planowaną organizacją ruchu i wskazaniem ciągów komunikacyjnych przewidzianych do realizacji oświetlenia.

Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Wawrzonek

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - wzór ławki.
- Załącznik nr 2 - wzór kosza na śmieci.
- Załącznik nr 3 - Stojak na rowery.
- Załącznik nr 4 - wzór tablicy regulaminowej.