
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE


SKALA 1:20

GDAŃSK, UL. NA STOKU


Nawierzchnia chodnika wzmocnionego (zjazd) z kostki kamiennej 10/10 cm o powierzchni ciętej płomieniowanej i bokach łupanych, kolor szary (13)




Nawierzchnia opaski z kostki kamiennej 8/8 cm o powierzchni ciętej płomieniowanej i bokach łupanych, kolor szary (16)




Nawierzchnia chodnika z płytek betonowych 30x30x5 cm o powierzchni płukanej, wielobarwna - otoczaki (6)




Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej 10/10 cm o powierzchni ciętej płomieniowanej i bokach łupanych, kolor szary (7)




Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej 10/10 cm o powierzchni ciętej płomieniowanej i bokach łupanych, kolor szary (7)




Nawierzchnia chodnika z istniejących płytek betonowych 25x25x5 cm, kolor szary (11)




Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej 8/8 cm o powierzchni i bokach łupanych, kolor szary (9)




Nawierzchnia chodnika wzmocnionego (zjazd) z płytek betonowych 30x30x5 cm o powierzchni płukanej, wielobarwna - otoczaki (12)




Nawierzchnia chodnika z płytek betonowych 30x30x5 cm o powierzchni płukanej, wielobarwna - otoczaki (6)




Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej 10/10 cm o powierzchni ciętej płomieniowanej i bokach łupanych, kolor szary (7)




Nawierzchnia chodnika wzmocnionego (zjazd) z kostki kamiennej 10/10 cm o powierzchni ciętej płomieniowanej i bokach łupanych, kolor szary (13)




Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej 10/10 cm o powierzchni ciętej płomieniowanej i bokach łupanych, kolor szary (7)




Nawierzchnia chodnika z istniejących płyt kamiennych (bałastowych) (10)




Nawierzchnia chodnika wzmocnionego (zjazd) z kostki kamiennej 10/10 cm o powierzchni ciętej płomieniowanej i bokach łupanych, kolor szary (13)




Nawierzchnia pasa kompensacji z kostki kamiennej 5/5 cm o powierzchni i bokach łupanych, kolor szary (14)




Nawierzchnia pasa kompensacji z kostki kamiennej 5/5 cm o powierzchni i bokach łupanych, kolor szary (14)




Nawierzchnia opaski z kostki kamiennej 8/8 cm o powierzchni ciętej płomieniowanej i bokach łupanych, kolor szary (16)



Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej 10/10 cm o powierzchni ciętej płomieniowanej i bokach łupanych, kolor szary (7)



Nawierzchnia pasa kompensacji z kostki kamiennej 8/8 cm o powierzchni i bokach łupanych, kolor szary (9)



Fundusze Europejskie Program Regionalny

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

PROJEKT:

PROINWESTA
ul. Toruńska 18C/A 80-747 Gdańsk
tel./fax.: (058) 710-44-65
email: biuro@proinwesta.pl

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

TYTUŁ PROJEKTU:

REMONT UL. BISKUPIEJ, NA STOKU, SALWATOR I ZAROŚLAK
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W RAMACH ZADANIA
REWITALIZACJA BISKUPIEJ GÓRKI I STAREGO CHEŁMU W GDAŃSKU

ADRES LOKALIZACJI:

GDAŃSK, UL. BISKUPIA, NA STOKU, SALWATOR, ZAROŚLAK
działka nr 90/6, 91, 93, 101/4, 102, 103/1, 103/2, 117/4, 130, 136, 158, 160, 180/2, 186, 188/2, 197, 198/3, 198/4, 241/4 - obręb 080

DATA: XI 2019

BRANŻA DROGOWA

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marek Słomiński, nr upr. POM/0076/PWOD/14

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Maciej Waniewski, nr upr. 127/Gd/2002

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

SKALA: 1:20

TYTUŁ RYSUNKU: **SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - NA STOKU**

NR RYS.: **4.7**