



ŚCIANY ISTNIEJĄCE

S0 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PIWNICA

- ist. tynk cementowo-wapienny	1,5 cm
- ist. hydroizolacja	
- ist. mur z cegły pełnej	24 cm
- ist. tynk cementowo-wapienny	1,5 cm

S0' ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PIWNICA

- ist. tynk cementowo-wapienny	1,5 cm
- ist. hydroizolacja	
- ist. mur z cegły pełnej	24 cm
- ist. tynk cementowo-wapienny	1,5 cm

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- ist. tynk cementowo-wapienny	1,5 cm
- ist. styropian	12 cm
- ist. mur z cegły pełnej	34-59 cm
- ist. tynk cementowo-wapienny	1,5 cm

S2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA

- ist. tynk cementowo-wapienny	1,5 cm
- ist. mur z cegły dziurawki	25-34 cm
- ist. tynk cementowo-wapienny	1,5 cm

S3 ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE

- ist. tynk cementowo-wapienny	1,5 cm
- ist. mur z cegły dziurawki	6/12 cm
- ist. tynk cementowo-wapienny	1,5 cm

ŚCIANY PROJEKTOWANE

S0p ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PODZIEMNA

- powyżej poziomu gruntu: proj. zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojeniową i wykończenie tynkiem mozaikowym
- poniżej poziomu gruntu: proj. folia kubekowa
- proj. styropian grafitowy XPS 100 031 FUNDAMENT 15 cm
- proj. zaprawa cementowa wodoszczelna, paroprzepuszczalna, mrozoodporna x2
- ist. ściana murowana z cegły pełnej 24 cm
- proj. tynk cementowo-wapienny kat. III 1,5 cm

S01p ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ŚCIANA OPOROWA

- powyżej poziomu gruntu: proj. zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojeniową i wykończenie tynkiem mozaikowym
- poniżej poziomu gruntu: proj. folia kubekowa
- proj. zaprawa cementowa wodoszczelna, paroprzepuszczalna, mrozoodporna x2
- ist. ściana murowana z cegły pełnej 24 cm
- proj. zaprawa cementowa wodoszczelna, paroprzepuszczalna, mrozoodporna x2
- proj. tynk cementowo-wapienny kat. III 1,5 cm

S1p ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- proj. tynk cienkowarstwowy - sylikonowy, ziarno 2,0 mm 1 cm
- proj. płyta styropianowa EPS 100 031 14 cm
- ist. mur z cegły pełnej 34-59 cm
- proj. tynk cementowo-wapienny kat. III 1,5 cm
- proj. gładź szpachlowa 1 cm
- proj. 2x powłoka z farby lateksowej na zagruntowanej powierzchni lub proj. płytki ceramiczne 1 cm

S1p' ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - IST. ŚCIANA ŁĄCZNIKA

- proj. tynk cienkowarstwowy - sylikonowy, ziarno 2,0 mm 1 cm
- proj. płyta styropianowa EPS 100 031 14 cm
- proj. mur z cegły pełnej/ist. mur z cegły pełnej 34-59 cm
- proj. tynk cementowo-wapienny kat. III 1,5 cm
- proj. gładź szpachlowa 1 cm
- proj. 2x powłoka z farby lateksowej na zagruntowanej powierzchni lub proj. płytki ceramiczne 1 cm

S2p ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA

- proj. 2x powłoka z farby lateksowej na zagruntowanej powierzchni lub proj. płytki ceramiczne 1 cm
- proj. gładź szpachlowa 1 cm
- proj. tynk cementowo-wapienny kat. III 1,5 cm
- ist. mur z cegły pełnej 25-32 cm
- proj. tynk cementowo-wapienny kat. III 1,5 cm
- proj. gładź szpachlowa 1 cm
- proj. powłoka z farby lateksowej na zagruntowanej powierzchni lub płytki ceramiczne 1 cm

S3p ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA MUROWANA

- proj. 2x powłoka z farby lateksowej na zagruntowanej powierzchni lub proj. płytki ceramiczne 1 cm
- proj. gładź szpachlowa 1 cm
- proj. tynk cementowo-wapienny kat. III 1,5 cm
- ist. ściana murowana z cegły pełnej 6-12 cm
- proj. tynk cementowo-wapienny kat. III 1,5 cm
- proj. gładź szpachlowa 1 cm
- proj. 2x powłoka z farby lateksowej na zagruntowanej powierzchni lub proj. płytki ceramiczne 1 cm

S3p' ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA MUROWANA

- proj. 2x powłoka z farby lateksowej na zagruntowanej powierzchni lub proj. płytki ceramiczne 1 cm
- proj. gładź szpachlowa 1 cm
- proj. tynk cementowo-wapienny kat. III 1,5 cm
- proj. ściana murowana z cegły pełnej 6-12 cm
- proj. tynk cementowo-wapienny kat. III 1,5 cm
- proj. gładź szpachlowa 1 cm
- proj. 2x powłoka z farby lateksowej na zagruntowanej powierzchni lub proj. płytki ceramiczne 1 cm

S4p ŚCIANY DZIAŁOWE G-K

- proj. płytki ceramiczne lub x2 powłoka z farby lateksowej na zagruntowanej powierzchni 1 cm
- proj. gładź szpachlowa 1 cm
- proj. płyta gipsowo-kartonowa/GKBI 1,25 cm
- stelaż aluminiowy z wypełnieniem z wełny mineralnej szklanej 6-12 cm
- proj. płyta gipsowo-kartonowa/GKBI 1,25 cm
- proj. gładź szpachlowa 1 cm
- proj. płytki ceramiczne lub x2 powłoka z farby lateksowej na zagruntowanej powierzchni 1 cm

S5p ŚCIANY DZIAŁOWE G-K

- proj. płytki ceramiczne lub x2 powłoka z farby lateksowej na zagruntowanej powierzchni 1 cm
- proj. gładź szpachlowa 1 cm
- proj. płyta gipsowo-kartonowa/GKBI 1,25 cm
- stelaż aluminiowy z wypełnieniem z wełny mineralnej szklanej 6-12 cm
- proj. płyta gipsowo-kartonowa/GKBI 1,25 cm
- proj. gładź szpachlowa 1 cm
- proj. płytki ceramiczne lub x2 powłoka z farby lateksowej na zagruntowanej powierzchni 1 cm

LEGENDA:

- ściany istniejące
- elementy projektowane
- pion wentylacyjny
- projektowane ściany oddzielenia ppoż
- projektowana stolarka drzwiowa oddzielenia ppoż
- strop nad piwnicą istniejący EI 60

0.00

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm

10.35mnpm