



ZR.6304.242.2024.AG.1397

Gdańsk, 20.01.2025 r.

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**

ul. Żaglowa 11  
80-560 Gdańsk

**Dot. pisma znak BBO.432.2024.IŻ – wytycznych do projektowania schodów przy Wzgórzu Lagry.**

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w odpowiedzi na ww. wniosek przekazuje następujące wytyczne do projektu:

1. Zakres: okolice Wzgórza Lagry i budynku przy posesji Orłowskiego 47, dz. nr 336/4, obr. 029
2. termin: warunki projektowania ważne są dwa lata od daty ich wystawienia
3. wytyczne ogólne:
  - Inwestycję należy zaprojektować uwzględniając opracowania pn.: „Poradnik projektowania uniwersalnego - szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku” oraz „Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdańska”.
4. wytyczne do schodów:
  - Szerokość chodnika powinna wynosić minimum 1,5m. Należy poszerzyć istniejące dojścia do schodów i projektować schody w osi chodnika. Schody należy projektować zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi.
  - Schody należy wykonać z prefabrykowanych bloków betonowych. Pierwszy i ostatni stopień schodów należy wyróżnić, np. stosując odmienną kolorystykę stopnia.
  - Schody należy wyposażać w prefabrykowane betonowe podjazdy dla wózków. Schody poza podjazdem pozostawić o szerokości min 1,8 m. Podjazd wykonać z prefabrykowanych bloków betonowych o min. szerokości 30 cm oraz odstępem 30cm.
  - Spoczniki schodów należy wykonać z płytek betonowych 30x30 cm płukanych w kolorze szarym-piaskowym w układzie ciosowym.
  - Schody należy wyposażać w barierki z poręczami.
  - Barierki i poręcze należy zaprojektować jako stalowe ocynkowane, o prostym wzorze, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykończeniu mat struktura. Wzór barierki należy zaopiniować w Dziale Projektowania Przestrzeni Publicznej przesyłając na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.
  - Schody oraz poręcze należy dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z opracowaniem „Poradnik projektowania uniwersalnego - szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku”, m. in. w zakresie systemu oznakowania fakturowego czy sposobu mocowania poręczy.
5. wytyczne do zieleni:
  - Lokalizację schodów należy zaprojektować w sposób umożliwiający zachowanie istniejącego drzewa.
  - W przypadku konieczności zabezpieczenia skarp należy stosować naturalne metody umocnienia, np. maty kokosowe obsadzone roślinnością okrywową liściastą.
  - Wzdłuż projektowanych schodów wskazane jest wprowadzenie nasadzeń roślinności niskiej, w tym krzewów.

Elektronicznie podpisany  
przez Tomasz Stefan  
Wawrzonek