

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0819-02 analogia		Zabezpieczenie podłóg płytami plišniowymi twardymi gr 5,5mm	m ²		
			4,7*1,3	m ²	6,110	
					RAZEM	6,110
2	KNR AT-38 0104-02		Zabezpieczenie okien folią	m ²		
			2,83*4,7	m ²	13,301	
					RAZEM	13,301
3	KNR-W 4-01 0812-05 analogia		Rozebranie podokienników z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
			1,26*0,4*2	m ²	1,008	
					RAZEM	1,008
4	KNR 0-19 1023-09		Montaż okien stałych z szybą bezpieczną, mleczna (wysokość 1 m) z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2	m ²		
			1,26*1,48*2	m ²	3,730	
					RAZEM	3,730
5			montaż nawiewnika okiennego ciśnieniowego w górnej ramie okna	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
6	KNR AT-23 0301-03 analogia		Okładziny podokiennika z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część 40 cm; kształtki o wymiarach 30x40 cm	m		
			1,26*2	m	2,520	
					RAZEM	2,520
7	KNR-W 4-01 0304-01		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - pomniejszenie otworu drzwiowego	m ³		
			[1,26*2,26-1,0*2,05]*0,4	m ³	0,319	
					RAZEM	0,319
8	KNR-W 2-02 0132-05		Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
			1,2	m	1,200	
					RAZEM	1,200
9	KNR 2-02 0123-01		Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²		
			1,2*0,06*2	m ²	0,144	
					RAZEM	0,144
10	KNR-W 2-02 0809-07		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 40 cm	m ²		
			[1,0+2,05*2]*0,4	m ²	2,040	
					RAZEM	2,040
11	KNR-W 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
			[2,26*1,26-1,0*2,05]*2	m ²	1,595	
					RAZEM	1,595
12	KNR-W 2-02 2601-08		Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki	m		
			2,05*2*2+1,0*2*2	m	12,200	
					RAZEM	12,200
13	KNR-W 2-02 1027-02		Drzwi z ościeżnicą regulowaną plyninowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli wraz z obróbką skrzydło 90 cm	m ²		
			0,9*2,0	m ²	1,800	
					RAZEM	1,800
14	KNR-W 4-01 0415-08 analogia		Montaż progu (wysokość progu 4,5 cm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
15			montaż odbojnika	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
16	KNR-W 4-02 0501-01 analogia		Wymiana podejść do grzejnika (docinek rur od pionu do grzejnika	msc.		
			Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		2,000
			2	m		
			1	msc.	1,000	
					RAZEM	1,000
17	KNR-W 2-15 0418-08		Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt.		
			Grzejnik typ 22 600/1800	szt.	1,000	
			1	szt.		
					RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-15 0412-02		Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm powrotny	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
19	KNR-W 2-15 0412-02		Zawory grzejnikowe termostaticzne o śr. nominalnej 15 mm z głowicą	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
20	KNR-W 2-02 0830-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
			[1,3+2,66]*2*2,83	m ²	22,414	
					RAZEM	22,414
21	KNR-W 2-02 0830-06		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
			1,3*2,66	m ²	3,458	
					RAZEM	3,458
22	KNR-W 2-02 1510-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			poz.21+poz.20	m ²	25,872	
					RAZEM	25,872